



Infrarouge UIRA

	UIRA12 Homologué NF-A2P Type 2. N° : 2620002860A0 Extravision®   	IRP 12 mètres trifonctionnel par rotation de la lentille de Fresnel : Volumétrique 90° 12 mètres (34 zones/3p). Couloir 6° 20 mètres (7 zones/5P) Réf. ULT1410111. Rideau 6° 12 mètres (1 zone/1P) Réf. ULT1310111. Conso (nom.) : 11mA. Creep zone. Compensé en température. Immunité à la lumière blanche. Mémoire d'alarme. Décompte des impulsions x1/x2. Technologie EXTRAVISION® 1 lentille, 3 fonctions
	UIRA13 Homologué NF-A2P Type 2. N° : 2620002870A0   	IRP 12 mètres : Volumétrique 108° 12 mètres (34 zones/3p). Longue portée 6° 20 mètres (option lentille) Réf. ULT1410111. Rideau 6° 12 mètres (option lentille) Réf. ULT1310111. Conso nom. : 11mA. Compensé en température. Immunité à la lumière blanche. Mémoire d'alarme. Décompte des impulsions x1/x2.

Infrarouge à microprocesseur

	UIRA14 Homologué NF-A2P Type 2. N° : 2620002880A0 Extravision®   	Identique au UIRA12 avec une technologie numérique assurant une détection optimale par température ambiante élevée (pays chauds). Technologie EXTRAVISION® 1 lentille, 3 fonctions
	UIRA15P Homologué NF-A2P Type 2. N° : 2620002890A0 Immunité aux animaux   	IRP volumétrique 88° (52 zones/11p), à portée réglable selon le poids des animaux. Sensibilité 1 : 15 mètres 18 Kgs. Sensibilité 2 : 12 mètres 18 Kgs. Technologie numérique assurant une détection optimale par température ambiante élevée (pays chauds). Conso (nom.) : 10,5 mA. Compensé en température. Mémoire d'alarme. Décompte des impulsions x1/x2.