



## IER-25R040004A

ID d'article: 217345

\$

### Caractéristiques principales

4-channel network video recorder

Compression method: H.264

Warp: Monitor and remote control of additional recorders

CMS administration software included

4x alarm input and 1x alarm output

Full HD 1920x1080 HDMI / VGA monitor output

Embedded Linux operating system

Resolution IP cameras up to 5 megapixel

Memory expandable via iSCSI and eSATA

Smartphone app for video monitoring / configuration

4x PoE port (IEEE802.3af), total power 42W

Multilingual Graphic User Interface (GUI)

### Spécifications

<b>Vidéo:</b>	
Procédé de compression	H.264
<b>Affichage:</b>	
Relecture d'image	plein écran, 4 canaux split, séquence split
Représentation	1920x1080, 1280x720, 1024x768, max. 120fps
<b>Enregistrement:</b>	
Résolution d'enregistrement max.	2592x1944
Taux d'enregistrement max.	120 fps
Enregistrement	time lapse, évènement, panique, Transfert en POS, pré-alarme
Enregistrement pré-alarme	jusqu'à 5sec.
Sauvegarde	installation

# IER-25R040004A

## Autres spécifications

Export de données image	par interface USB, via logiciel client, AVI, H4V, MP4
<b>Fonctions:</b>	
Détecteur de mouvements	intégré
Fonctions d'analyse	détecteur d'activité
Déclenchement de l'alarme	envoi d'email, biper, distant par logiciel, sortie alarme, Live Pop up, Mobile Push
Signal d'alarme	erreur du disque dur, erreur du système, perte de la vidéo, mouvement, Text in- Pos, alarme de contact
Protection par mot de passe	administration d'utilisateurs
Langages du menu	anglais, allemand, français, italien, hollandais, chinois
Accès à distance	logiciel télécommande, iPhone, Android, WEB Browser (JRE)
Enregistrement caméra cachée	disponible
<b>Réseau:</b>	
Réseau	1x 10/100/1000 Base-T RJ45
Connexion réseau	WAN 1 x 10/100/1000BASE-T, 4x PoE RJ45 10/100 Base-T
Protocole réseau	TCP/IP, DHCP, Zeroconf, IPv4, IPv6, HTTP, UPnP, ARP, SMTP, RTSP, RTP, FTP
Débit de transmission de données réseau	72 Mbps
Data transfer rate	32 Mbps
<b>Interfaces / Entrées / Sorties:</b>	
Canaux IP	4
Sorties moniteur	HDMI, VGA
Moniteur spot	non
Ports USB	2x USB 2.0, 1x USB 3.0
Interfaces mémoire externe	e-SATA, iSCSI
Entrées alarmes	4
Sortie alarme	1
Sortie Audio	sortie amplificateur, HDMI
<b>Configurations de système requises:</b>	
Système d'exploitation	Linux
<b>Généralités:</b>	
Dimensions (hxlxp)	47x300x209mm
Rack 19" encastrable	non
Nombre des slots disque dur	1x SATA
Pupitre de commande (externe)	souris, pupitre de commande, télécommande
Capacité du disque dur (interne)	0 TB
Capacité du disque dur max. (interne)	8 TB
Poids	1,0kg
Graveur intégré	non
Consommation	56W
PoE Power	42 W
Alimentation via Ethernet	IEEE 802.3af
Alimentation	48VDC

## IER-25R040004A

### Autres spécifications

Gamme de température (fonctionnement)	0°C à +45°C
<b>Contenu de la livraison:</b>	
Contenu de la livraison	logiciel remote viewer, alimentation, mode d'emploi, télécommande IR, set de montage HDD, souris
<b>Notes:</b>	
Actualisation firmware	par remote software, USB

## IER-25R040004A

### Accessoires disponibles

Image	Article N°. / Description	Description
	216959 / CON-HDD eneo	Hard-Drive installation Service
	217657 / HDD-3000SATA Purple	\$
	217658 / HDD-2000SATA Purple	\$
	217659 / HDD-4000SATA Purple	\$
	217660 / HDD-6000SATA Purple	\$
	218583 / HDD-8000SATA Purple	Disque dur 8TB, SATA, pour les enregistreurs eneo, ajout
	217368 / eneo Center	Logiciel distant pour IER-25xx, IER-38xx séries

### Votre interlocuteur



eneo is a registered trademark of  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland  
Tel.: +49 6074-888-333  
E-Mail: [info@eneo-security.com](mailto:info@eneo-security.com)  
Web: [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)