

## ● Bâti-rack Cabling 19" et bâti-rack mural cabling 19"



Le bâti-rack cabling et le bâti-rack mural cabling vous permettent d'installer vos appareils ou platines de brassage 19".

En standard, il est possible d'y monter des chemins de câbles en fil d'acier, derrière les montants verticaux.



### —● Le kit de base comprend :

- 2 montants 19" en acier revêtu, avec ajours de 34 x 88 mm
- 2 bandeaux horizontaux peints en gris Titane
- 1 bandeau haut avec liseré de couleur bleu RAL 5015
- 2 pieds (1 droit, 1 gauche) équipés de vérins réglables (version au sol)
- 4 supports muraux zingué blanc, réglables de 250 à 400 (+100) mm au pas de 25 (version murale)

### —● Caractéristiques

- Existe en version 37, 40 ou 43U (en version au sol)
- Existe en version 10, 13, 16, 37, 40 ou 43U (en version murale)
- Couleur : gris Titane
- Réglable sur la hauteur grâce à ses quatre vérins (+ 40 mm maxi)
- Fixation au sol possible
- Version au sol standard sur vérins

### —● Capacité (en fonction de la version)

De 37 à 43U utiles en version au sol.  
De 10 à 43U utiles en version murale.

### —● Particularités

Montage et intégration complète des accessoires sur demande.

### —● Application

Baie intérieure pour application Télécom, VDI, Audio et Vidéo.

### —● Dimensions

	Version au sol	Version murale
Largeur :	600 mm	595 mm
Profondeur :	596 mm	de 350 à 500 mm (réglable)

Hauteurs : voir tableau ci-dessous



Hauteur utile	10U	13U	16U	37U	40U	43U
Hauteur (version au sol) (mm)	---	---	---	1740	1873	2006
Hauteur (version murale) (mm)	525	658	792	1725	1858	1992

## ● Exemple de codes commandes

Désignation	Code commande
Bâti-rack 19" - 37U - Largeur 600 sur vérins réglables	RCAB-54-000037
Bâti-rack 19" - 40U - Largeur 600 sur vérins réglables	RCAB-54-000040
Bâti-rack 19" - 43U - Largeur 600 sur vérins réglables	RCAB-54-000043
Bâti-rack mural 19" - 10U - P400	RCAC-45-000410
Bâti-rack mural 19" - 13U - P400	RCAC-45-000412
Bâti-rack mural 19" - 16U - P400	RCAC-45-000416

### Exemples d'accessoires disponibles :

- Visserie M6 pour carré de 9,5 mm (19")
- Supports châssis 2U
- Plateau rackable 2U 19"