Enrouleur électrique Standard câble H07RN-F 3G2,5

ENROULEUR ÉLECTRIQUE

Spécifications techniques

Enrouleur électrique Standard Pro de câble H07RN-F 3G2,5 (IP44, Cablepilot), Fabrication Française

L'enrouleur électrique Standard Pro est doté de 4 prises à clapet pour une meilleure protection en extérieur. La poignée de transport innovante et d'une excellente ergonomique permet un guidage parfait du câble, qui bascule des 2 côtés pour faciliter le transport et un bouton tournant pour faciliter l'enroulement du câble.

- Enrouleur professionnel H07RN-F 3G2,5
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W
  câble déroulé 3500W
- 4 prises de courant à clapet munies d'une protection enfants, d'un disjoncteur thermique
- Contenu du colis : 1x Enrouleur de câble Standard Pro muni de 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ à clapet 1 fiche 2P+T 16A/230V~
- Fabrication Française
- Garantie 3 ans

MADE IN FRANCE

IP 44

DONNÉES TECHNIQUES

- Qualité du câble: H07RN-F 3G2,5
- Longueur du câble : 25 ou 40 m selon version
- Qualité du câble: Néoprène
- Diamètre du tambour: 290 mm
- Trous de rangement pour la fiche:
- Nombre de prises de courant: 4 St
- Indice de protection: IP44
- Utilisation: Extérieur
- Dimensions LxlxH (cm) :
  - Enrouleur 25 m : 29 x 19,5 x 36,5 cm
  - Enrouleur 40 m : 32 x 21 x 42 cm
- Poids: 6,66 kg (25m) et 10,65 kg (40m)

Enrouleur électrique 25m H07RN-F 3G2,5 IP44	**PTXX-07-000006**
Enrouleur électrique 40m H07RN-F 3G2,5 IP44	**PTXX-07-000007**

1, rue du Mollaret 38070 Saint-Quentin-Fallavier FRANCE
Tél. +(33)04.74.95.39.95 - Fax. +(33)04.74.95.39.94
contact@tetradis.com - www.tetradis.com -