

Baie réseau LAN+

GAMME BAIES INFORMATIQUES

La série LAN est la solution idéale pour un environnement de gestion de distribution DATA et IT. Pour une grande polyvalence, les montants 19" peuvent être ajustés en profondeur. Une paire de montants arrière est également livrée par défaut, ceci afin de pouvoir intégrer dans votre baie des éléments spécifiques aux charges lourdes. Les panneaux latéraux sont équipés d'une serrure à clé. En standard, la baie est livrée avec une porte avant verre et une porte arrière pleine.



©TETRADIS - V 1.00 - 25/05/2021

Baie informatique LAN+ 42U - 600 x 800 - porte AV ajourée et porte AR pleine



1

LE KIT DE BASE COMPREND

- 1 baie 18, 22, 24, 27, 32, 37, 42 ou 47U selon version
- 1 porte avant et arrière (vitrée, ajourée, pleine, saloon ajourée ou vitrée)
- 1** • 2 panneaux latéraux en métal, verrouillable à clé
- 2** • 2 goulottes verticales de management (à partir de la version 800 de large)
- 3** • Vérins réglables + 4 roulettes dont 1 à frein et 4 vérins de 7 cm
- Lot de visserie : vis M6, écrous et rondelles
 - jusqu'à 27U : 20 pcs
 - 28 à 37U : 30 pcs
 - 38 à 47U : 40 pcs
- Kit de masse inclus



2

CARACTÉRISTIQUES

Les configurations disponibles :

- 18, 22, 24, 27, 32, 37, 42 ou 47U
- Largeur : 600 ou 800 mm
- Profondeur : 600, 800, 1000 ou 1200 mm
- 4** • Plusieurs types de portes avant et arrière possibles
- 4 montants 19"
- Capacité de charge : 800 Kg
- Indice de protection : IP 20
- Porte avant réversible
- RAL 9005
- Goulottes verticales de gestion de cordons (à partir de la version 800 de large et en face avant)
- Panneaux latéraux verrouillables à clé
- Repérage des U sur les montants 19"
- Montants réglables en profondeur
- Serrure de porte avant, verrouillable à clé



3



4

VITRÉE

PLEINE

AJOURÉE

SALOON
VITRÉE

SALOON
AJOURÉE



CAPACITÉ

Baie 18, 22, 24, 27, 32, 37, 42 ou 47U selon version



APPLICATION

Parfait pour vos applications
Télécom, FTTH et VDI



DIMENSIONS (mm)

Hauteur : de 989 à 2278 selon version
Largeur : 600 ou 800 mm
Profondeur : 600, 800, 1000 ou 1200 mm

Guide de choix d'une baie

NOMBRE DE U

- 18 U
- 22 U
- 27 U
- 32 U
- 37 U
- **42 U**
- 47 U

PROFONDEUR

- 600 mm
- **800 mm**
- 1000 mm
- 1200 mm

LARGEUR

- 600 mm
- **800 mm**

PORTE AV.

- **vitrée**
- ajourée
- pleine
- saloon vitrée
- saloon ajourée

PORTE AR.

- vitrée
- ajourée
- **pleine**
- saloon vitrée
- saloon ajourée



1. La référence existe, retrouvez-la dans la fiche technique : **RCAB-56-808042E**
2. La référence n'est pas présente dans la fiche technique, consultez-nous !



Baie 42U



Baie 22U

Portes AV vitrée / AR pleine

CARACTÉRISTIQUES

- Porte avant ajourée
- Porte arrière ajourée
- Livrées assemblées



		Dimensions H* x l x P		I 600 mm	I 800 mm
18U	600	989 x 600/800 x 600		Nous consulter	Nous consulter
	800	989 x 600/800 x 800		Nous consulter	RCAB-59-18806000
	1000	989 x 600/800 x 1000		Nous consulter	Nous consulter
22U	600	1167 x 600/800 x 600		RCAB-54-606022E	Nous consulter
	800	1167 x 600/800 x 800		Nous consulter	RCAB-59-22808000
	1000	1167 x 600/800 x 1000		Nous consulter	Nous consulter
24U	600	1256 x 600/800 x 600		RCAB-59-24606000	RCAB-59-24806000
	800	1256 x 600/800 x 800		RCAB-59-24608000	RCAB-59-24808000
	1000	1256 x 600/800 x 1000		Nous consulter	Nous consulter
27U	600	1389 x 600/800 x 600		RCAB-59-27606000	Nous consulter
	800	1389 x 600/800 x 800		Nous consulter	RCAB-59-27808000
	1000	1389 x 600/800 x 1000		Nous consulter	RCAB-59-27801000
32U	600	1611 x 600/800 x 600		RCAB-59-32606000	RCAB-59-32806000
	800	1611 x 600/800 x 800		RCAB-59-32608000	RCAB-59-32808000
	1000	1611 x 600/800 x 1000		Nous consulter	RCAB-59-32801000
37U	600	1833 x 600/800 x 600		RCAB-59-37606000	Nous consulter
	800	1833 x 600/800 x 800		Nous consulter	Nous consulter
	1000	1833 x 600/800 x 1000		RCAB-59-37601000	Nous consulter
42U	600	2056 x 600/800 x 600		RCAB-59-42606000	RCAB-59-42806000
	800	2056 x 600/800 x 800		RCAB-59-42608000	RCAB-56-808042E
	1000	2056 x 600/800 x 1000		RCAB-59-42601000	RCAB-59-42801000
	1200	2056 x 600/800 x 1200		Nous consulter	RCAB-59-42801200

* la hauteur comprend les roulettes 72 mm

BAIES INFORMATIQUES




Baie 42U saloon AV / AR.

Portes saloon ajourées AV / AR

CARACTÉRISTIQUES

- Porte avant saloon ajourée
- Porte arrière saloon ajourée
- Livrées assemblées
- Disponible en version 22, 24, 27, 32, 37 et 42U



		Dimensions H* x l x P	I 600 mm	I 800 mm
42U	600	2056 x 600/800 x 600	Nous consulter	Nous consulter
	800	2056 x 600/800 x 800	RCAB-59-42608044	RCAB-59-42808044
	1000	2056 x 600/800 x 1000	RCAB-59-42601012	RCAB-59-42801044
	1200	2056 x 600/800 x 1200	Nous consulter	RCAB-59-42801244
47U	600	2278 x 600/800 x 600	Nous consulter	Nous consulter
	800	2278 x 600/800 x 800	Nous consulter	RCAB-59-47808044
	1000	2278 x 600/800 x 1000	Nous consulter	Nous consulter



Baie 22U porte AV. ajourée

Portes AV ajourées / AR saloon vitrée

CARACTÉRISTIQUES

- Porte avant ajourée
- Porte arrière saloon vitrée
- Livrées assemblées
- Disponible en version 22, 24, 27, 32, 37 et 42U



		Dimensions H* x l x P	I 600 mm	I 800 mm
22U	600	1167 x 600/800 x 600	Nous consulter	Nous consulter
	800	1167 x 600/800 x 800	Nous consulter	Nous consulter
	1000	1167 x 600/800 x 1000	Nous consulter	RCAB-59-22801004
27U	600	1389 x 600/800 x 600	Nous consulter	Nous consulter
	800	1389 x 600/800 x 800	RCAB-59-27608004	Nous consulter
	1000	1389 x 600/800 x 1000	Nous consulter	Nous consulter



Baie 42U portes ajourées

Portes ajourées AV / AR

CARACTÉRISTIQUES

- Porte avant ajourée
- Porte arrière ajourée
- Livrées assemblées
- Disponible en version 22, 24, 27, 32, 37 et 42U



		Dimensions H* x l x P	I 600 mm	I 800 mm
42U	600	2056 x 600/800 x 600	RCAB-59-42606011	Nous consulter
	800	2056 x 600/800 x 800	RCAB-59-42608011	RCAB-59-42808011
	1000	2056 x 600/800 x 1000	RCAB-59-42601011	Nous consulter
	1200	2056 x 600/800 x 1200	Nous consulter	RCAB-59-42812011

* la hauteur comprend les roulettes 72 mm

Pour toute autres configurations, nous consulter !

Nous recommandons à nos utilisateurs avant de mettre notre produit en oeuvre de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé. TETRADIS ne saurait être tenu responsable de quelconque dommages causés directement ou indirectement par l'utilisation de ces produits. Les spécifications de ce document sont sujettes à modifications sans préavis. Photos non contractuelles.