

WB-07S-SS

7.4kW - AC

Borne de recharge AC sortie unique



MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE

UNE PROTECTION COMPLÈTE

PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION

ALIMENTATION MONOPHASÉE 230V AC - 32A

INSTALLATION MURALE OU SUR PIED (OPTION)

NORME EUROPÉENNE



CARACTÉRISTIQUES

- Chargeur AC pour usage domestique et professionnel
- Connecteur prise courant (type 2 standard / NF EN 62196-2)
- Sortie unique
- Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables
- Boîtier étanche et robuste
- Différentiel type A inclus
- Garantie 3 ans
- Installation murale (support mural inclus)
- Poteau pour installation au sol vendu séparément

TYPE DE PRISE



TYPE 2S



SORTIE UNIQUE



OPTIONS	WB-07S-S	N° PRODUIT *
WIFI + Prise Type 2S	WB-07S-SS/W	95951217-B
WIFI + RFID + Prise Type 2S	WB-07S-SS/WR	95951217-BR

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente

CARACTÉRISTIQUES

WB-07S-SS

ENTRÉE & SORTIE

Tension d'entrée	230V AC
Fréquence d'entrée	50Hz
Tension de sortie	230V AC
Max. puissance de sortie	7.4kW
Max. courant de sortie	32A
Type d'interface de charge	IEC 62196-2, Type 2S
Connexion	Prise Standard
Longueur de câble	-

PROTECTION

Protection de survolage	Oui
Protection contre les sous-tensions	Oui
Protection de surcharge	Oui
Protection de court circuit	Oui
Protection contre les fuites à la terre	Oui
Protection contre les surchauffes	Oui
Protection contre la foudre	Oui

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Ethernet / WIFI / 4G	Oui / Oui / Opt
LCD	Non
RCD	Type A 30mA (AC) + protection 6mA contre les courants de défaut (DC) / Équivalent Type B
Contrôle d'accès	RFID / QR / APP
Voyant LED	Oui
Bouton d'arrêt d'urgence	Non
Réglage intelligent de la puissance	Oui
Pro-earth	Oui

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Indice de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK10
Température de fonctionnement	-20°C ~+50°C
Humidité relative	5%-95% sans condensation
Altitude maximale	<2000 m
Refroidissement	Refroidissement par air naturel
Consommation électrique en veille	<8W

MÉCANIQUE

Dimension (L / H / P)	240 / 380 / 164 mm
Poids (kg)	7 kg
Dimension du packaging (L / H / P)	320 / 430 / 240 mm

CERTIFICATIONS

Certificat	CE
------------	----