

POTEAUX DE MONTAGE



	WB-P1	WB-P3	WB-P4	WB-P5
	55951910-A	55951930-A	55951940-A	55951950-A

Dimension (LxHxP)	255 x 1500 x 154 mm	500 x 1652 x 300 mm	360 x 1500 x 260 mm	400 x 906 x 250 mm
Poids	14 kg	45 kg	18 kg	15 kg
Modèles compatibles	Bornes AC murales sortie simple	Bornes DC murales sortie simple et double sauf ref. WB-DC20S ECO	Bornes DC murales ref. WB-DC-20S ECO	Bornes AC murales double sortie

PARAMÉTRAGE RFID

WB-R



CONFIGURATEUR DE CARTE RFID

Vendu a l'unité

- Prend en charge les cartes Mifare 1, les cartes CPU TypeA et les cartes CPU TypeB conformes à la norme ISO14443 largement appliquée sur le marché.
- Interface RF conforme aux normes ISO / IEC14443 TypeA et TypeB
- Fréquence de travail: 13,56 MHz



55951860-A

WB-RC



CARTES RFID PERSONNALISABLES

Vendu par lot de 10 cartes

- Température de fonctionnement: -20 ° C à 65 ° C; température de stockage: -20 ° C à 70 ° C; humidité relative: 20-90%
- Cartes CPU TypeA et cartes CPU TypeB (intégrées aux puces CPU) pour un meilleur cryptage et une meilleure sécurité



55951850-A