

Point de Branchement Immeuble



GAMME TERMINAL OPTIQUE

Le Point de Branchement Immeuble (PBI) est destiné à la distribution des câbles d'abonnés dans les immeubles.

Installé sur le palier à l'intérieur d'une gaine technique ou en apparent le long d'une goulotte, il assure le raccordement entre le câble de la colonne montante et les différents câbles de branchements abonnés.



Point de Branchement Immeuble (PBI)



Compatible avec la gamme de cassettes Unitrays

AVANTAGES PRODUITS

- Boîtier **compact** pour faciliter l'installation dans les gaines encombrées
- Gestion de tous les types de fibres monomodes (G652D, G657A1, G657A2, G657B3)
- Capacité de **48 épissures** (4 cassettes), jusqu'à **12 câbles abonnés**
- Passage du **câble colonne à droite ou à gauche** sans adaptation
- Possibilité de **verrouiller le boîtier** avec une serrure

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de 12 départs clients et de 48 épissures
- Verrouillage par 1/4 de tour ou serrure à clé n°405 en option
- Dimensions : 207 x 160 x 54 mm
- Adapté aux raccordements des logements en mono-fibre, bi-fibre ou quadri-fibre
- IP30 / IK07
- Respect de la norme XP C 93-923-1 et les directives environnementales REACH et RoHS
- Résistance en traction des câbles : 10 x diamètre du câble (en N)
- Résistance au feu (HB)
- Résistance aux UV

CODE COMMANDE VERSION VIDE

1	Boîtier de palier 48 épissures 12 câbles à composer	RTSB-70-001804
---	---	-----------------------

CODE COMMANDE VERSION ÉQUIPÉE

Particularités

- Point de Branchement Immeuble 12 départs
- 2 cassettes d'épissurage 12 FO
- 1 vitre de cassette transparente
- 1 niveau à bulle
- 4 colliers de serrage plastiques pour le câble d'alimentation
- 1 verrou 1/4 de tour
- 1 joint d'entrée + 2 peignes

Boîtier de palier 48 épissures équipé de 2 cassettes 12 épissures	RTSB-70-001805
---	-----------------------

ACCESSOIRES

Serrure n°405	Nous consulter
Outils d'ouverture de câble colonne	Nous consulter

Nous recommandons à nos utilisateurs avant de mettre notre produit en oeuvre de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé. TETRADIS ne saurait être tenu pour responsable de quelque dommage causés directement ou indirectement par l'utilisation de ces produits. Les spécifications de ce document sont sujettes à modifications sans préavis. Photos non contractuelles.



CAPACITÉ

PBI 12 départs équipé jusqu'à 4 cassettes
12 FO



APPLICATION

Destiné à la distribution des câbles d'abonnés dans les immeubles



DIMENSIONS (mm)

Dimensions du PBI :
207 x 160 x 54 mm