



## IER-25N080004A

ID d'article: 217346

\$

### Caractéristiques principales

8-channel network video recorder

Compression method: H.264

Warp: Monitor and remote control of additional recorders

CMS administration software included

8x alarm input and 1x alarm output

Full HD 1920x1080 HDMI / VGA monitor output

Embedded Linux operating system

Resolution IP cameras up to 5 megapixel

Memory expandable via iSCSI and eSATA

Smartphone app for video monitoring / configuration

8x PoE port (IEEE802.3af), total power 74W

Multilingual Graphic User Interface (GUI)

### Spécifications

#### Vidéo:

Procédé de compression	H.264
------------------------	-------

#### Affichage:

Relecture d'image	plein écran, 4 canaux split, 9 canaux split, séquence split
-------------------	---

Représentation	1920x1080, 1280x720, 1024x768, max. 240fps
----------------	--

#### Enregistrement:

Résolution d'enregistrement max.	2592x1944
----------------------------------	-----------

Taux d'enregistrement max.	240 fps
----------------------------	---------

Enregistrement	time lapse, évènement, panique, Transfert en POS, pré-alarmer
----------------	---

Enregistrement pré-alarmer	jusqu'à 5sec.
----------------------------	---------------

Sauvegarde	installation
------------	--------------

# IER-25N080004A

## Autres spécifications

Export de données image	par interface USB, via logiciel client, AVI, H4V, MP4
<b>Fonctions:</b>	
Détecteur de mouvements	intégré
Fonctions d'analyse	détecteur d'activité
Déclenchement de l'alarme	envoi d'email, bipleur, distant par logiciel, sortie alarme, Live Pop up, Mobile Push
Signal d'alarme	erreur du disque dur, erreur du système, perte de la vidéo, mouvement, Text in- Pos, alarme de contact
Protection par mot de passe	administration d'utilisateurs
Langages du menu	anglais, allemand, français, italien, hollandais, chinois
Accès à distance	logiciel télécommande, iPhone, Android, WEB Browser (JRE)
Enregistrement caméra cachée	disponible
<b>Réseau:</b>	
Réseau	1x 10/100/1000 Base-T RJ45
Connexion réseau	WAN 1 x 10/100/1000BASE-T, 8x PoE RJ45 10/100 Base-T
Protocole réseau	TCP/IP, DHCP, Zeroconf, IPv4, IPv6, HTTP, UPnP, ARP, SMTP, RTSP, RTP, FTP
Débit de transmission de données réseau	144 Mbps
Data transfer rate	64 Mbps
<b>Interfaces / Entrées / Sorties:</b>	
Canaux IP	8
Recommended IP channel assignment	4MP-5MP 1-4 channels + 3MP 4-7 channels
Sorties moniteur	HDMI, VGA
Moniteur spot	non
Ports USB	2x USB 2.0, 1x USB 3.0
Interfaces mémoire externe	e-SATA, iSCSI
Entrées alarmes	8
Sortie alarme	1
Sortie Audio	sortie amplificateur, HDMI
<b>Configurations de système requises:</b>	
Système d'exploitation	Linux
<b>Généralités:</b>	
Dimensions (hxlxp)	47x378x317
Rack 19" encastrable	non
Nombre des slots disque dur	2x SATA
Pupitre de commande (externe)	souris, pupitre de commande, télécommande
Capacité du disque dur (interne)	0 TB
Capacité du disque dur max. (interne)	16 TB
Poids	2,5kg
Graveur intégré	non
Consommation	94W
PoE Power	74 W
Alimentation via Ethernet	IEEE 802.3af



# IER-25N080004A

## Autres spécifications

Alimentation	48VDC
Gamme de température (fonctionnement)	0°C à +45°C
<b>Contenu de la livraison:</b>	
Contenu de la livraison	logiciel remote viewer, alimentation, mode d'emploi, télécommande IR, set de montage HDD, souris
<b>Notes:</b>	
Actualisation firmware	par remote software, USB

# IER-25N080004A

## Accessoires disponibles

Image	Article N°. / Description	Description
	216959 / CON-HDD eneo	Hard-Drive installation Service
	217657 / HDD-3000SATA Purple	\$
	217658 / HDD-2000SATA Purple	\$
	217659 / HDD-4000SATA Purple	\$
	217660 / HDD-6000SATA Purple	\$
	218583 / HDD-8000SATA Purple	Disque dur 8TB, SATA, pour les enregistreurs eneo, ajout
	217368 / eneo Center	Logiciel distant pour IER-25xx, IER-38xx séries

## Votre interlocuteur



eneo is a registered trademark of  
 VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland  
 Tel.: +49 6074-888-333  
 E-Mail: info@eneo-security.com  
 Web: www.eneo-security.com