



IER-38R160005A

ID d'article: 217348

\$

Caractéristiques principales

16-channel network video recorder

Compression Method: H.264, H.265

Warp: Monitor and remote control of additional recorders

CMS administration software included

16x alarm input and 1x alarm output

1x HDMI monitor output with 4K UHD resolution

Embedded Linux operating system

Resolution IP cameras up to 8 megapixel

Memory expandable via iSCSI and eSATA

Smartphone app for video monitoring / configuration

16x PoE port (IEEE802.3af), total power 130W

1x VGA monitor output with full HD resolution

Spécifications

Vidéo:

Procédé de compression H.264, H.265

Affichage:

Relecture d'image plein écran, 4 canaux split, 9 canaux split, 16 canaux split, séquence split

Représentation 3840x2160, 1280x720, 1920x1080, 1024x768, max. 480fps

Enregistrement:

Résolution d'enregistrement max. 3840x2160

Taux d'enregistrement max. 480 fps

Enregistrement time lapse, évènement, panique, Transfert en POS, pré-alarme

Enregistrement pré-alarme jusqu'à 5sec.

IER-38R160005A

Autres spécifications

Sauvegarde	installation
Export de données image	par interface USB, via logiciel client, AVI, H4V, MP4
Fonctions:	
Détecteur de mouvements	intégré
Fonctions d'analyse	détecteur d'activité
Déclenchement de l'alarme	envoi d'email, bipeur, distant par logiciel, sortie alarme, Live Pop up, Mobile Push
Signal d'alarme	erreur du disque dur, erreur du système, perte de la vidéo, mouvement, Text in- Pos, alarme de contact
Protection par mot de passe	administration d'utilisateurs
Langages du menu	anglais, allemand, français, italien, hollandais, chinois
Accès à distance	logiciel télécommande, iPhone, Android, WEB Browser (JRE)
Enregistrement caméra cachée	disponible
Réseau:	
Réseau	1x 10/100/1000 Base-T RJ45
Connexion réseau	WAN 1 x 10/100/1000BASE-T, 16x PoE RJ45 10/100 Base-T
Protocole réseau	TCP/IP, DHCP, Zeroconf, IPv4, IPv6, HTTP, UPnP, ARP, SMTP, RTSP, RTP, FTP
Débit de transmission de données réseau	576 Mbps
Data transfer rate	160 Mbps
Interfaces / Entrées / Sorties:	
Canaux IP	16
Sorties moniteur	HDMI, VGA
Moniteur spot	non
Ports USB	2x USB 2.0, 1x USB 3.0
Interfaces mémoire externe	e-SATA, iSCSI
Entrées alarmes	16
Sortie alarme	1
Sortie Audio	sortie amplificateur, HDMI
Interfaces de commande	RS-485
Configurations de système requises:	
Système d'exploitation	Linux
Généralités:	
Dimensions (hxlxp)	89.5x440.5x410mm
Rack 19" encastrable	oui
Nombre des slots disque dur	4x SATA
Pupitre de commande (externe)	souris, pupitre de commande, télécommande
Capacité du disque dur (interne)	0 TB
Capacité du disque dur max. (interne)	32 TB
Poids	5,1kg
Graveur intégré	non
Consommation	165W
PoE Power	130 W







IER-38R160005A

Autres spécifications

Alimentation via Ethernet	IEEE 802.3at
Alimentation	100-240VAC
Gamme de température (fonctionnement)	0°C à +45°C
Contenu de la livraison:	
Contenu de la livraison	logiciel remote viewer, alimentation, mode d'emploi, télécommande IR, set de montage HDD, souris
Notes:	
Actualisation firmware	par remote software, USB

IER-38R160005A

Accessoires disponibles

Image	Article N°. / Description	Description
	216959 / CON-HDD eneo	Hard-Drive installation Service
	217657 / HDD-3000SATA Purple	\$
	217658 / HDD-2000SATA Purple	\$
	217659 / HDD-4000SATA Purple	\$
	217660 / HDD-6000SATA Purple	\$
	218583 / HDD-8000SATA Purple	Disque dur 8TB, SATA, pour les enregistreurs eneo, ajout

Votre interlocuteur



eneo is a registered trademark of
 VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland
 Tel.: +49 6074-888-333
 E-Mail: info@eneo-security.com
 Web: www.eneo-security.com